

TANNOY®

Avez-vous déjà vu un film sans le son ?



SFX10
HOME THEATRE SYSTEM



La vraie expérience cinématographique ne peut pas commencer sans lui.



Tannoy a doté son système Home Cinéma 5.1 compact de performances large bande couvrant de très larges fréquences pour que vous puissiez entendre exactement ce que l'ingénieur du son voulait vous faire entendre; de la chute d'une épingle à une explosion d'envergure énorme, ce système répond sans effort à toute la plage de dynamique.

Complétez l'image audio.

Les enceintes satellites et de canal central SFX5.1 intègrent la technologie WideBand™ Tannoy qui étend la réponse en hautes fréquences jusqu'à 78 kHz. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter la quantité de hautes fréquences que vous entendez. Le but est d'obtenir une réduction d'erreur de phase, non seulement en haut de la plage des fréquences mais également dans la plage d'audition humaine pour la reconnaissance des harmoniques.

Qu'est-ce que cela donne ?

Agissant dès 5 kHz, l'effet de la réduction d'erreur de phase améliore les détails sonores, la précision d'image et l'intégration globale du système. Dans les applications audio 5.1, une réponse large bande étendue améliore les performances acoustiques totales du système en offrant une résolution supérieure de la bande moyenne et un contrôle remarquable des basses fréquences. Tout ceci véhicule les informations musicales avec rapidité, impact et clarté. Ces caractéristiques acoustiques essentielles sont encore améliorées durant la reproduction d'une bande sonore de film par la fourniture d'une scène sonore enveloppante et crédible.

L'harmonisation naturelle des quatre satellites à simple haut-parleur et de la voie centrale à double haut-parleur du système SFX5.1 s'associe de façon transparente au puissant caisson de graves actif de 100 watts. Les effets audio et les séquences d'action sont restitués avec impact, tandis que la localisation des dialogues se déplace impeccablement de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.

Le Home Cinéma SFX5.1 existe en noir ou en argent, avec des pieds de couleur adaptée disponibles en option.

Enceintes centrale & satellites

PERFORMANCES

Puissance d'amplificateur recommandée	15 - 100 watts
Sensibilité maximale (2,83 volts à 1 m)	85 dB
Impédance nominale	6 ohms
Réponse en fréquences (-6 dB)	140 Hz - 78 kHz
Haut-parleurs	HF : 15 mm, dôme titane, aimant néodyme BF : 75 mm, cône papier
Fréquence de répartition (crossover)	4,5 kHz (entre médiums et aigus), 140 Hz (vers caisson de graves)
Blindage magnétique	Oui
Poids du satellite	750 g
Dimensions du satellite H x L x P	140 x 97 x 95 mm
Poids de l'enceinte centrale	1,5 kg
Dimensions de l'enceinte centrale H x L x P	120 x 230 x 95mm
Finition	Argentée ou noire
Accessoires fournis	Fixations murales 25 mètres (82ft 6") de câble d'enceinte
Accessoires optionnels	Pieds d'enceintes satellites disponibles en argent ou noir correspondant

Caisson de graves

PERFORMANCES

Puissance de sortie	100 watts
Réponse en fréquences (-6 dB)	45 Hz - 140 Hz
Haut-parleur	200 mm, cône papier
Entrées	Double ligne ou niveau enceinte
Alimentation électrique	160 VA max.
Valeurs de fusible	CA 100-120 V / 60 Hz - Fusible : T1.6 A L /250 V CA 220-240 V / 50 Hz - Fusible : T800 mA L /250 V
Fonctions supplémentaires	Fonction d'alimentation ON / OFF/ AUTO
Poids	9,0 kg
Dimensions H x L x P	345 x 250 x 370 mm
Finition	Argentée ou noire



6483 1032 / 1007

La complémentarité

Tannoy United Kingdom	T: 00 44 (0) 1236 420199	E: enquiries@tannoy.com
Tannoy North America	T: 00 1 (519) 745 1158	E: inquiries@tannoy.com
Tannoy Deutschland	T: 00 49 (180) 1111 881	E: info@tannoy.com
Tannoy France	T: 00 33 (0)1 7036 7473	E: ventes@tannoy.com

Tannoy adopte une politique de développement continu et les caractéristiques des produits sont sujettes à modifications.

tannoy.com